



COLLECTOR PACK DC COMICS PENTAX



ZOOM OPTIQUE 4 X
GRAND-ANGLE
(EQU. 28-112MM EN 35MM)

PERSONNALISE TON
APPAREIL AVEC LES
FACADES DE SUPER HEROS !

CAPTEUR CCD
14,1 MEGAPIXELS

SENSIBILITE ISO
JUSQU' A 6400

VIDEO HD
720 P (30 IPS)

REGLAGES PERSONNALISES
DETECTION DES VISAGES
ET DES SOURIRES

ETUI GREEN LANTERN
& CARTE 4 GO INCLUS

ECRAN LCD 3"
230 000 POINTS



KABOOM!

WHIAK

BOOM

PACK COLLECTOR RS1500 DC COMICS



CAPTEUR CCD

Nombre de pixels	14 mégapixels effectifs
Taille du capteur	1/2.3" CCD
Profondeur d'analyse	12 bits x 3 couleurs
Taille de l'image	14M (4288x3216), 10M (16:9) (4224x2376), 7M (3072x2304), 2M (16:9) (1920x1080), 640 (640x480 pixels)
Sensibilité	ISO auto, manuel de 100 à 6400

OBJECTIF

Longueur focale	PENTAX 4,9 - 19,6mm, équ. à 28-110mm en 35mm
Ouverture	f/3,2 - 5,9
Construction	6 éléments en 5 groupes (3 éléments asphériques)
Zoom optique	4 fois
Zoom numérique	Environ 6,7 fois
Zoom intelligent	Environ 5,6 fois à 7 MP, environ 26,8 fois à 640 (incluant le zoom optique)

ÉCRAN LCD

Type	Écran couleur 3" (7,62cm) environ 230 000 points, angle de vue extra large
------	---

FORMATS DE FICHIERS

Format d'image	JPEG (Exif 2.3), DCF 2.0, DPOF, PRINT Image Matching III
Format de vidéo	AVI (Motion JPEG)

MÉMOIRE

Mémoire externe	Compatible avec cartes SD et SDHC
Mémoire interne	Environ 21,6 Mo

MISE AU POINT

Autofocus	Système Autofocus TTL par détection de contraste
Options mise au pt	Focus manuel, infini paysage, hyper focale
Points AF	Multi-AF 3 zones de points, AF Spot, détection des mouvements.
Normal	0,4 m - infini (en grand-angle),
Macro	0,15 m - 0,5 m (en grand-angle), 0,25 m - 0,5 m (en longueur focale médiane)
Super Macro	0,08 m - 0,25 m (en longueur focale de 5,8 mm)

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION

Modes de mesure TTL	Choix de mesure matricielle, centrale, pondérée ou spot
Système	Obturation électronique à exposition automatique programmée avec obturateur électronique CCD
Vitesse d'obturation	1/2000 - 1/4 sec. 4 sec max. (Mode scène nuit)
Plage de sensibilité	ISO auto, manuel de 100 à 6400 ISO
Modes scènes	Programme image auto, ton chair naturel, portrait de nuit; paysage de nuit, vidéo, paysage, ciel bleu, coucher de soleil, feuillage, sport, digital SR, enfants, animaux, portrait, gastronomie, lueur de bougie, surf et neige, cadrage serré, cadres créatifs, texte, panorama digital, vert.
Correction d'exposition	± 2EV (par incrément de 1/3EV)

FLASH

Flash intégré	Flash intégré à contrôle en série
Système	Déclenchement automatique lors de conditions de basse lumière
Modes flash	Flash forcé, flash coupé, flash doux
Autre	Fonction "atténuation des yeux rouges"
Portée du flash	Grand-angle : environ 0,15 m- 4,8 m (ISO Auto) Télé : environ 0,4 m- 2,6 m (ISO Auto)

VIDÉO

Son	Oui
Vidéo	Stabilisation numérique
Durée	Selon la capacité de la carte mémoire
Résolution	HDTV (1280x720), 30/15 ips VGA (640x480) 30/15 ips QVGA (320x240), 30/15 ips
Montage vidéo	Oui

ALIMENTATION

Batterie	Batterie Lithium-ion rechargeable D-LI108
Capacité	Environ 210 photos et 260 min en mode vidéo
Autres sources	Adaptateur AC en option

INTERFACES

Sortie vidéo	Compatible PC / AV (PAL/NTSC)
USB	USB 2.0 (haute vitesse)

PARAMÈTRES DE PRISES DE VUE

Modes	Vue par vue, retardateur (2 ou 10 sec), rafale, (3,2 ips jusqu'à 10 vues), rafale ultra rapide (16 photos format VGA à 7,5 ips)
Balance des blancs	Auto, lumière du jour, ombre, tungstène léger, fluorescent léger, réglage manuel
DRE	disponible (ajustement des ombres)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Horloge mondiale	75 villes, 28 fuseaux horaires
Langues	Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, japonais, danois, suédois, finlandais, polonais, tchèque, hongrois, turque, grec, russe, thaïlandais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.
Filtres	N&B, sépia, couleurs (6), extraction couleur, accentuation couleurs, photo créatives, retro, doux, brillant.
Autres	Pixel Track SR (stabilisation), détection des visages (jusqu'à 10 visages), détection des sourires, diaporama, rotation image, effet sublimateur visage, ton chair naturel, filtre numérique, composition de cadres créatifs, montage vidéo, atténuation yeux rouges, redimensionnement, recadrage, copie son / image, dictaphone, protection des images, DPOF, zoom visage, personnalisation de l'écran de démarrage.

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions	92 x 56 x 22,5 mm (avec l'objectif)
Poids	110g nu, 127g chargé et prêt à l'emploi

SYSTÈMES REQUIS

Système d'exploitation	PC: Windows XP SP3, Vista™ and 7 Mac: OS X 10.3.9 ou plus récent
------------------------	---

LOGICIEL

PC: Arcsoft Media Impression 3.0 pour PENTAX Mac: Arcsoft Media Impression 2.1 pour PENTAX

LOGISTIQUE

Code Article : 159820 Code EAN : 0027075170995

